

**Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB97JP50**



DIZ2CX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DIZ2FX5D1 KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, DZZ2CB1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DHZ1246 Rallonge de cheminée 1100 mm, DHZ1251 Kit de montage pour rallonge 500 mm, DHZ1231 Adaptateur pour inclinaison gauche/droit, DHZ1241 Adaptateur pour inclinaison avant/arrière, DHZ5385 KIT DE RECYCLAGE, DIZ2CB1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DHZ5346 FILTRE A CHARBON ACTIF, DHZ1253 Kit de montage pour rallonge 1000 mm, DHZ1256 Rallonge de cheminée 1600 mm

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie: Island/Ceiling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur de l'appareil:46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 30.3 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 442 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 343 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 719 m³/h
 Débit d'air maximum: 445 m³/h
 Nombre de lampes:4
 Niveau sonore:54 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005086573
 Puissance de raccordement: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Îlot
 Mode d'arrêt différé: 10 min



Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97JP50

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 445 m³/h
- position intensive: 719 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- TouchSelect avec LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 4 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB97JP50

