

**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB098J50**



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
 DHZ1233 : Canal de ventilation
 DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

A

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 860 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 46 dB.

Données techniques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Typologie : | Cheminée |
| Certificats de conformité : | CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Hauteur de la cheminée : | 582-908/582-1018 |
| Hauteur du produit, sans cheminée : | 46 |
| Ecart min. par rapp. foyer él. : | 550 |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz : | 650 |
| Poids net (kg) : | 20,063 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Nombre de vitesses : | 3 puissances + 2 intensif |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 460 |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : | 440.0 |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : | 860 |
| Nombre de lampes : | 3 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 55 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 150 / 120 |
| Matériau du filtre à graisses : | Inox résistant au lave-vaisselle |
| Code EAN : | 4242002812458 |
| Puissance de raccordement (W) : | 169 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation : | Montage mural |



4 242002 812458

Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB098J50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 460 m³/h
position intensive: 860 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- Dimmer
- Softlight
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide

Design:

- Cache filtre design en inox

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014