

## Série 6, Hotte murale, 60 cm, Acier inox DWB67CM50



### Accessoires en option

DHZ1225	Canal de ventilation
DHZ1235	Canal de ventilation
DWZ0XX0J5	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1CX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1CX1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

**La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Acier inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur de l'appareil:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	14.7 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	414 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	409 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	330 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	671 m³/h
Débit d'air maximum:	414 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	60 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005086597
Puissance de raccordement:	143 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242005 086597

## Série 6, Hotte murale, 60 cm, Acier inox DWB67CM50

**La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.**

### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 36.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 415m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 671 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

### Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 60 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur facile à nettoyer


### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP): 689 x 598 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 795-1139 x 598 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 6, Hotte murale, 60 cm, Acier  
inox  
DWB67CM50**

Mesures en mm



- A:** Évacuation d'air
- B:** Circulation d'air
- C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas



Mesures en mm

