

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB98JQ50



Accessoires en option

DHZ1223	Canal de ventilation
DHZ1233	Canal de ventilation
DWZ0XX0J5	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1CX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ2CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Acier inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur de l'appareil:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	18.7 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	430 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	457 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	353 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	844 m³/h
Débit d'air maximum:	430 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau sonore:	55 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005099351
Puissance de raccordement:	165 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242005 099351

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB98JQ50

La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m³/h, position intensive: 844 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- PerfectAir sensor
- TouchSelect avec LightLine
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 55 dB(A) re 1 pW
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 3 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur : 3500 K
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP): 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

