

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, verre blanc  
DWF97RV20**



**B**

**Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.**

- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Données techniques**

Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Hauteur appareil: .....	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	450 mm
Poids net: .....	25.8 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	394 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	404 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	249 m <sup>3</sup> /h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: .....	717 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242002946573
Puissance: .....	146 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	0
Type d'installation: .....	Montage mural
Mode d'arrêt différé: .....	1-99 min

**Accessoires en option**

DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ0AF0R0	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
DWZ0AF0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
HEZG9AS00S	Adaptateur



## Série 8, Hotte murale, 90 cm, verre blanc DWF97RV20

### Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB\*
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 394 m<sup>3</sup>/h position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

#### Home Connect: Contrôle à distance

- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position PowerBoost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min
- PerfectAir sensor
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur easy to clean
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 57 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Dimmer
- Softlight

#### Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal 394 m<sup>3</sup>/h: 57 dB(A) re 1 pW Position intensive 717 m<sup>3</sup>/h: 70 dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 1079-1349 x 890 x 263 mm

- Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP): 550 mm x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1209 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur 1279-1549 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 146 W
- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



