

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60



B



Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson** : pratique et ergonomique.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de l'appareil:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Poids net:	25.1 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	394 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	404 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	249 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	717 m ³ /h
Débit d'air maximum:	394 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242002946580
Puissance de raccordement:	146 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural
Mode d'arrêt différé:	1-99 min

Accessoires en option

DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ0AF0R0	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
DWZ0AF0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AF1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60

Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 57 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 394 m³/h
- position intensive: 717 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

Confort / Sécurité:

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Position PowerBoost
- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min
- PerfectAir sensor
- Anneau de contrôle et affichage digital LED (7 segments)
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 57 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 57 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 70 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Softlight
- Dimmer
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse: 589 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 1019 x 890 x 263 mm



- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1019-1289 x 890
x 263 mm

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWF97RV60**

