

**Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir  
avec finition en verre  
DWK87CM66**



**B**

**Hotte inclinée : optimale pour garder un  
oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'oeil.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Données techniques**

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de l'appareil: .....323 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 450 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 22.0 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....Niveau 3 + intensif  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 615.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 409 m<sup>3</sup>/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....58 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: .....Autres  
 Code EAN: ..... 4242005310081  
 Puissance de raccordement: ..... 263 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Montage mural

**Accessoires en option**

DWZ1AK1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DWZ1AK1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)  
 HEZG9AS00S Adaptateur  
 DWZ0AK0R0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN  
 DWZ0AK0S0 Kit de recyclage régénérable ext.  
 DWZ1AK1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242005 310081

## Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre DWK87CM66

### Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

**Type:**

- Hotte décorative - 80 cm
- 80 cm
- noir
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Livré avec cheminée noire

**Design:**

- Hotte en verre noir
- Cache-filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer

**Confort / Sécurité:**

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 58 dB\*

**Confort:**

- Système facile de fixation au mur
- TouchSelect
- Commande électronique
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- TouchSelect (4 puissances dont une position intensive) avec affichage LED
- 4 puissances dont une position intensive
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Moteur capacitif
- 2 x 1,5 W module LED
- Intensité lumineuse: 90 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Aspiration tangentielle
- avec filtres Design
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

**Dimensions:**

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 790 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP): 452 mm x 790 x 499mm

**Informations générales:**

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 416 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 58 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 67 dB(A) re 1 pW
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour

- Capacité d'extraction max.: 700 m<sup>3</sup>/h
- Puissance de raccordement: 263 W

**Fonctionnement / Commande:****Puissance**

- Aspiration à double flux
- Extraction d'air max. EN 61591: 700 m<sup>3</sup>/h
- Extraction d'air selon la norme EN 61591 ø 15 cm:
  - position normale max.416m<sup>3</sup>/h,
  - Intensive700 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 416 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 58 dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp):
  - 452 mm x 790 x 499mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir  
avec finition en verre  
DWK87CM66**

