

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, verre blanc  
DWK98PR20**



A<sup>+</sup>

**Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Données techniques**

Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Hauteur de l'appareil: .....	323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	26.4 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	460 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	378 m <sup>3</sup> /h
Extraction d'air en position de boost: .....	837 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242002966724
Puissance de raccordement: .....	166 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Montage mural
Mode d'arrêt différé: .....	10 min

**Accessoires en option**

DWZ0AK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242002 966724

## Série 8, Hotte murale, 90 cm, verre blanc DWK98PR20

### Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- Consommation énergétique moyenne: 31.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 467 m<sup>3</sup>/h  
position intensive: 837 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

#### Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Position PowerBoost
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux

#### Home Connect: Contrôle à distance

- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Commande électronique avec TouchControl, LightLine
- Niveau sonore en fonctionnement normal 467m<sup>3</sup>/h: 42 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- PerfectAir sensor
- Dimmer

#### Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1147 x 894 x 548 mm - montage avec cheminée extérieure  
1217-1487 x 894 x 548 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, verre blanc  
DWK98PR20**

Mesu

Mesu



min.  
min.  
min. 957<sup>(1)</sup>  
max. 1227<sup>(1)</sup>

min. 1017<sup>(2)</sup>  
max. 1287<sup>(2)</sup>

≥ 4

54

- (1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'  
(3) Sortie d'air - lors de l'évac



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'é de la paroi ar

- A: Élk  
B: Gè  
su  
C: Élk  
Nc

- A: Év  
B: Pri  
En pè  
cassé  
C: Élk  
D: Gè

Appareil en n sans canal set circulator

10