

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox
look
KDE33AL40**

A+++



- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	67,685
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002632124
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDE33AL40
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	139,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	226
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	67
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	13
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :



Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox look KDE33AL40

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 139 kWh/an
- Volume net total: 293 l
- Volume net partie surgélateur ****: 67 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 226 l

Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Position vacances
- Sextuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Intérieur avec finition en métal
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- FlexShelf - clayette multifonction
- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- DividerBox: paroi de séparation variable dans le CrisperBox
- 4 compartiments de porte, dont 1 avec EasyLift et Compartiment à beurre/fromage
- Eclairage LED


Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 13 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Commutateur de supercongel.: Oui
- VarioZone - répartition flexible de la zone de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, A**0024

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox look KDE33AL40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE23 (poignée ext.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1810	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible
 e Largeur la porte ouverte à 90°
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
 g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
 h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm