

Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox-
easyclean
KGE49VI4A



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

A+++

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
◀0°C▶ : particulièrement efficace -
conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

• **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur
contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 700 mm
Profondeur : 650 mm
Poids net : 85,753 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242005101467
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGE49VI4A
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 190,00
kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38 dB
Type d'installation : N/A



4 242005 101467

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox-
easyclean
KGE49VI4A**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
◀0°C▶ : particulièrement efficace -
conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 190 kWh/an
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 413 l
- Volume net partie réfrigérateur: 302 l
- Volume net zone proche de 0°C: 28 litres
- Volume net partie surgélateur ****: 111 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Position vacances
- Eclairage LED
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh ▶0°C◀ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 15 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 44 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox


Accessoires

- A**0024, accumulateur de froid, casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox-
easyclean
KGE49VI4A**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm