

**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc  
KGE49VW4A**



**Accessoires intégrés**  
3 x casier à oeufs

**A+++**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh  
◀0°C▶ : particulièrement efficace -  
conserve votre viande et poisson frais  
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur : 700 mm  
Profondeur : 650 mm  
Poids net : 84,853 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de la porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242005101597  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGE49VW4A  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 190,00 kWh/annum  
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l  
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 38 dB  
Type d'installation : N/A



4 242005 101597

## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh <0°C> : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 190 kWh/an
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 413 l
- Volume net partie réfrigérateur: 302 l
- Volume net zone proche de 0°C: 28 litres
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 111 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW

### Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Position vacances
- Eclairage LED
- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale intégrée

### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 15 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 44 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox


### Accessoires

- A\*\*0024, casier à oeufs

### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm