

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-
easyclean
KGN49XI40**



A+++

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	700
Profondeur :	670
Poids net (kg) :	91,033
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	20
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002942759
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN49XI40
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	202,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	330
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	105
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A



4 242002 942759

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI40

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 202 kWh/an
- Volume net total: 435 l
- Volume net partie réfrigérateur: 330 l
- Volume net partie surgélateur ****: 105 l

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Poignée verticale

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Système MultiAirflow
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 5 clayettes en verre incassable dont 4 EasyAccess shelves
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 15 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 20 h
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs, A**0023

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox- easyclean KGN49XI40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm