

**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de surgélation, 177.5 x
56 cm
KIL82AF30**



A++

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos aliments frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1772
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	67,399
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002734606
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL82AF30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	209,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	252
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



4 242002 734606

Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 177.5 x 56 cm KIL82AF30

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 209 kWh/an
- Volume net total: 286 l
- Volume net partie surgélateur ****: 34 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 252 l

Equipement

- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED


Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 3 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h
- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza


Accessoires

- Accessoires: 2 x casier à oeufs


**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de surgélation, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.