

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIR31ADD1**



Accessoires en option

KFZ30AX0 :

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :77 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 165 l
Niveau sonore:27 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: A
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Possible, en option
Hauteur: 1021 mm
Largeur:558 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement:1025x560x550 mm
Poids net: 36.5 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte:Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005363513
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR31ADD1
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Type d'installation:Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIR31ADD1**

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Informations générales

- KIR31ADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 77 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 165 l
- Niveau sonore: 27 DB (classe sonore A)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques



- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 102.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIR31ADD1



Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mesures en mm

Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.