

**Serie | 6, réfrigérateur intégrable,  
177.5 x 56 cm  
KIR81AD30**



**A++**

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus  
et TouchControl : conserve vos fruits  
et légumes frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps**

**Données techniques**

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1772
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	66,978
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	6
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002734583
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIR81AD30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	116,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	319
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Classe climatique :	SN-T
Type d'installation :	Intégration total

**Accessoires intégrés**  
2 x casier à oeufs

**Accessoires en option**  
KSZ10020 :



4 242002 734583

## Serie | 6, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KIR81AD30

### Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps

#### Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 116 kWh/an

- 
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 116 kWh/an
  - Volume net total: 319 l

#### Equipement

- Powerventilation avec AirFreshfilter
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles


#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 EasyAccess shelves - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED


#### Accessoires

- Accessoires: 2 x casier à oeufs


**Serie | 6, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm**  
**KIR81AD30**



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm  
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.