

Série 6, Réfrigérateur sous-encastrable avec compartiment de congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KUL22ADD0







1 x bac à glaçons

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KSZGGM00 Beurrie

KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur compact sous-encastrable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.

- Clayettes en verre de sécurité : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- Super réfrigération : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- Bacs de portes spacieux : plus longs et plus profonds.
- Made in Germany : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.
- VitaFresh <> 0 °C Viande & Poisson : l'endroit idéal pour conserver la viande et le poisson frais plus longtemps.

Classe d'efficacité énergétique:
Consommation énergétique annuelle moyenne:119 kWh / an
Volume utile partie congélation:
Volume utile partie réfrigération:
Niveau sonore:
Classe de niveau sonore:
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable:
Hauteur:
Largeur:598 mm
Profondeur:
Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Poids net:31.1 kg
Intensité:
Charnière de la porte:
Tension:
Fréquence:
Longueur du cordon électrique:
Nombre de compresseurs:1
Nombre de circuit de froid:1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
Porte réversible:Oui
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Code EAN:
Marque:Bosch
Référence Commerciale:KUL22ADD0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:Non applicable
Type d'installation:Entièrement intégrable
Accessoires inclus:





Série 6, Réfrigérateur sous-encastrable avec compartiment de congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KUL22ADD0

Réfrigérateur compact sous-encastrable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.

Informations générales

- KUL22ADD0
- Réfrigérateur intégrable sous-plan
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Volume total: 110 l
- Volume réfrigérateur: 93 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Contrôle à distance
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Position économique
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Compartiment au fond: espace pour stockage, par exemple pour des bouteilles

Système fraîcheur

 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- Montage possible en dessous/entre, inté


Accessoires

- Accessories: 1 x bac à glaçons




Série 6, Réfrigérateur sous-encastrable avec compartiment de congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KUL22ADD0


Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X	
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.






Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²



Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg