

Série 6, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF675FP1E



Accessoires en option

HEZ394301 : BARRETTES DE JONCTION

HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 44 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 606 mm

Dimensions du produit : 44 x 606 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 110 x 590 x 760 mm

Poids net : 7,7 kg

Poids brut : 8,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Code EAN : 4242002950754

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242002 950754

Série 6, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF675FP1E

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1,2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1,2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (max. 2,6 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost zone avant droit: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les

paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).


- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44 x 606 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7000 W

**Série 6, table de cuisson électrique, 60 cm,
Noir, Encastrable avec cadre
PKF675FP1E**

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.