


**Série 6, table de cuisson électrique,
70 cm, avec cadre
PKG775FP1E**



Accessoires en option

HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION
HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**La table de cuisson électrique
vitrocéramique : facilite la cuisson et le
nettoyage.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Les zones de cuisson 18 cm et 21 cm** : les foyers extensibles.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
Taille de la niche d'encastrement: 44 x 560-640 x 490-500 mm
Largeur: 710 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 44x710x527 mm
Dimensions du produit emballé: 100 x 1130 x 620 mm
Poids net: 9.4 kg
Poids brut: 9.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Code EAN: 4242002950792
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242002 950792

Série 6, table de cuisson électrique, 70 cm, avec cadre **PKG775FP1E**

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 70 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 70 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. 2.3 kW)
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. 2.6 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour la zone de cuisson arrière gauche,
- Fonction PowerBoost pour la zone de cuisson avant droit: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la


consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44 x 710 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7300 W

**Série 6, table de cuisson électrique,
70 cm, avec cadre
PKG775FP1E**

measurements in mm



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.

B: Recessed depth

C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.