

**Serie | 8, table de cuisson électrique,
80 cm,
PKM801DP1D**



Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIÈRE EN INOX
HEZ390090 : WOK
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

La table de cuisson vitrocéramique rend la cuisine et le nettoyage plus facile.

- **DirectSelect Premium:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et puissance désirées, ainsi que d'autres fonctions.
- **CombiZone:** plus de flexibilité grâce à la combinaison possible de 2 zones en une, pour rôtir par exemple.
- **Pose à fleur de plan:** la table de cuisson s'intègre harmonieusement dans le plan de travail en pierre ou en granit.
- **PowerBoost:** sélectionnez un boost de puissance pour arriver à l'ébullition 20% plus vite.
- Minuterie avec coupure automatique de la zone de cuisson lorsque le temps est écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	5
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 780-780 x 500-500
Largeur (mm) :	792
Dimensions du produit (mm) :	51 x 792 x 512
Dimensions du produit emballé (mm) :	100 x 1030 x 620
Poids net (kg) :	10,312
Poids brut (kg) :	12,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Code EAN :	4242002844589
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	11000
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



Serie | 8, table de cuisson électrique, 80 cm, PKM801DP1D

La table de cuisson vitrocéramique rend la cuisine et le nettoyage plus facile.

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm
- 5 zones de cuisson HighSpeed
- 2 zones de cuisson variables
- 1 CombiZone
- Fonction chauffe-plat
- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée
- Fonction powerBoost
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Count-up timer
- Fonction ReStart
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium
- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 780 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 11000 W