

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PXX645FC1M











HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- FlexInduction : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- PerfectFry : des aliments dorés, jamais brûlés.
- Cadre de contour: cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.
- PowerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.

Nom du produit / famille de produit:Foyer en céramique
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:
Dimensions du l'appareil (HxLxP):55x583x513 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
Poids net:
Poids brut:
Témoin de chaleur résiduelle:Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
Matériau de base de la surface:
Couleur de la surface:Noir, Acier inox
Couleur du cadre:Acier inox
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN:
Tension:
Fréquence:





Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PXX645FC1M

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

 PerfectFry; capteur avec 4 niveaux de température : évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Design

- Cadre de contour en inox

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres


- par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 55 x 583 x 513
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x (490 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus



Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PXX645FC1M






- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'encastrement.
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	> 50	> 50

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

