

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PXX801D34E



Accessoires en option

HEZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HEZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HEZ381700 FILTRE CLEANAIR, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ39050 :, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type de construction: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Largeur: 792 mm
 Dimensions du produit: 204 x 792 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 330 x 940 x 760 mm
 Poids net: 27.5 kg
 Poids brut: 33.8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Brûleurs scellés: Non
 PowerBoost: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
 Nombre de vitesses: Niveau 9 + intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 620.0 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 557 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 689 m³/h
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs: Non
 Mode de fonctionnement: Évacuation d'air ou mode recyclage
 Type de filtre à graisse: Cassette
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Mode d'arrêt différé: 30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PXX801D34E

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

Confort :

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 2 zones de cuisson flexInduction
- Zone de cuisson :
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max.s 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- PerfectCook sensor ready (capteur en option).
- MoveMode (3 niveaux)
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- PanBoost
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

Design:

- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 36/69 dB

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage (accessoire en option)
- Pour le fonctionnement en évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HEZ381400)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, un module CleanAir est nécessaire (accessoire en option HEZ381500)
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
 - - Fonctionnement min. 150m³/h
 - - Fonctionnement max. 550 m³/h
 - - Position intensive 690 m³/h

- Moteur haute performance, technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 9 puissances + 1 position intensive
- Arrêt différé de 30 minutes
- Extraction de l'air entièrement automatisée ou manuel
- Extraction de l'air entièrement automatisée par le senseur de qualité d'air - EcoSensor
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
 - - Fonctionnement min. : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- - Élément en polymère avec filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- - Collecteur de condensation et liquide; capacité env. 200 ml, lavable au lave-vaisselle
- Réservoir liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle

Dimensions:

- Dimensions appareil: (HxLxP) 204 x 792 x 512 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

Accessoire en option

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030

**Series 8, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
flush mount
PXX801D34E**



