

**Fer à vapeur, Sensixx'x DA30, 2750 W
TDA3027010****Freestyle your way: pour un repassage en
toute liberté**

- **3AntiCalc:** triple fonction de nettoyage: Fonction autonettoyante, système « AntiCalc » intégré et fonction « Calc'n'clean »
- Facile à détartre moyennant le fluide TDZ1101

Données techniques

Dimensions du produit :	150 x 121 x 290 mm
Dimensions du produit emballé :	180 x 130 x 340 mm
Dimensions de la palette (mm) :	205.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage :	4
Colisage par palette :	180
Poids net :	1,4 kg
Poids brut :	1,6 kg
Code EAN :	4242002960289
Puissance maximum :	2850 W
Tension :	220-240 V
Fréquence :	50/60 Hz
Longueur du cordon électrique :	200,0 cm
Type de prise :	0
Certificats de conformité :	CE, ROSTEST, VDE



Fer à vapeur, Sensixx'x DA30, 2750 W TDA3027010

Freestyle your way: pour un repassage en toute liberté

Performance

- Jet de vapeur intensif: 170 g
- Débit de vapeur constant de 40 g/min
- Puissance absorbée maximale: 2750
- Advanced steam: la semelle assure une répartition optimale de la vapeur grâce à un système à trois zones
- Semelle multidirectionnelle CeraniumGlissée : pour un repassage dans toutes les directions

Confort

- Débit de vapeur variable (6 positions)
- 3AntiCalc - triple système de détartrage: self-clean, calc'n clean et Anti-calc intégré
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau transparent (320 ml), facile à remplir
- QuickFilling: grande ouverture de remplissage avec système de fermeture pour remplir/vider facilement le réservoir
- Design ergonomique facilitant le travail: poignée "SoftTouch", plus de place pour le pouce, touches plus grandes, formées de façon ergonomique
- Sélection de la température en continu par sélecteur rotatif
- Touche "spray"
- Pointe précise, idéal autour des boutons et pour les manchettes
- Système anti-gouttes
- Câble extra long en textile (2 m) avec clip pour fixer le câble et l'enrouler

Sécurité

- Témoin lumineux de fonctionnement

Accessoires

- Accessoires en option:CalcProtect (réf. TDZ1101): solution détartrante