

Centrale vapeur, Serie | 6 EasyComfort TDS6040



Repassez votre linge sans devoir le trier au préalable ni changer de température

- **Fonction I-temp** : combinaison optimale entre la vapeur et la température
- **SecureLock System** : Système de verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage

Données techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensions du produit : | 285 x 245 x 405 mm |
| Dimensions du produit emballé : | 325 x 262 x 470 mm |
| Dimensions de la palette (mm) : | 210.0 x 80.0 x 120.0 |
| Colisage par palette : | 36 |
| Poids net : | 5,0 kg |
| Poids brut : | 5,7 kg |
| Code EAN : | 4242002964423 |
| Puissance maximum : | 2600 W |
| Tension : | 220-240 V |
| Fréquence : | 50/60 Hz |
| Longueur du cordon électrique : | 180,0 cm |
| Type de prise : | 0 |
| Certificats de conformité : | CE, ROSTEST, VDE |



Centrale vapeur, Serie | 6 EasyComfort TDS6040

Repassez votre linge sans devoir le trier au préalable ni changer de température

Performance

- Pression vapeur: 5.8 bars.
- Vapeur pressing "Pulse": 380 gr/min pour plus de vapeur au coeur des fibres et un repassage plus rapide
- Débit de vapeur constant de 120 gr/min
- Puissance absorbée max. : 2400 W
- Semelle CéraniumGlisséePro avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Temps de chauffe: ca. 2 minutes
- La position "eco" offre jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

Confort

- Fonction i-Temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température
- Calc'nClean Perfect facilite un nettoyage/détartrage performant aussi bien de la cuve que du fer à repasser
- Calc'nClean timer: vous rappelle de nettoyer le générateur
- Grand réservoir à eau: 1,3 l - remplissage possible à n'importe quel moment
- Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
- Témoin lumineux: "réservoir vide", "vapeur prête"

Sécurité

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité. La centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé.