

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTM85291FG**



Accessoires en option

WTZ11400 KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
 WTZ20410 KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

Notre sèche-linge avec pompe à chaleur et condenseur autonettoyant et A++. Une garantie pour des résultats parfaits et une consommation durable et minimale.

- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **ComfortDisplay:** navigation et utilisation facile grâce au grand display.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

Données techniques

Type d'installation:	Pose libre
Dessus amovible:	Non
Charnière de la porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	842x598x599 mm
Poids net:	52.0 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Non
Hermetically sealed equipment:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO ₂ :	0.000 t
Code EAN:	4242005135103
Puissance de raccordement:	1000 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G



BOSCH

Series 4, heat pump dryer, 8 kg, White WTM85291FG

Notre sèche-linge avec pompe à chaleur et condenseur autonettoyant et A++. Une garantie pour des résultats parfaits et une consommation durable et minimale.

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économies en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.87 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.14 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.5 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 168 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 211 min et à demi-charge: 135 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 84 % et demi-charge 84 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 84 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Laine en corbeille, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Départ/Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme

- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Corbeille spéciale pour lainages
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, AluLook, blanc avec angle d'ouverture de 175°
- Fermeture de porte comfort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.1 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTM85291FG**

Mesures en mm

