

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, White WTR85T90FG



Le sèche-linge très économe en énergie avec une classe d'efficacité énergétique A++.

- **EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **Design AntiVibration :** meilleure stabilité et une réduction des vibrations grâce à l'isolation renforcée.
- **Grand display LED:** une commande simplifiée proposant une variété de fonctions.
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.

Données techniques

Type d'installation:	Pose libre
Dessus amovible:	Non
Charnière de la porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	842x598x613 mm
Poids net:	50.1 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Non
Hermetically sealed equipment:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005190508
Puissance de raccordement:	1000 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz

Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, White WTR85T90FG

Le sèche-linge très économe en énergie avec une classe d'efficacité énergétique A++.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 235 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.86 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.13 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 200 min et à demi-charge: 125 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 83 %
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Laine en corbeille, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- EasyClean
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Éclairage du tambour par LED
- Corbeille spéciale pour lainages
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, AluLook, blanc avec angle d'ouverture de 175°
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 108.6 cm

**Série 6, sèche-linge pompe à
chaleur, 8 kg, White
WTR85T90FG**

Mesures en mm

