

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WTU879MFG**



A++



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

Notre sèche-linge pompe à chaleur A++ avec SelfCleaning Condenser. Garantit les meilleures performances et une consommation d'énergie extrêmement faible.

- **Design AntiVibration** : meilleure stabilité et une réduction des vibrations grâce à l'isolation renforcée.
- **Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.**
- **SensitiveDrying System: un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.**
- **Niveau de bruit : séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.**
- **Display avec indication du temps résiduel: vous savez toujours quand votre linge sera sec.**

Données techniques

Type d'installation:	Pose libre
Dessus amovible:	Non
Charnière de la porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions du produit:	842 x 598 x 613 mm
Poids net:	55.4 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Non
Type of refrigerant:	R290
Hermetically sealed equipment:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005035540
Puissance de raccordement:	800 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Poids maximal de chargement:	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie extrêmement faible.	
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.97 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	162 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.16 kWh
Durée du programme coton en demi-charge:	104 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE):	243.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	129 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%):	91 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%):	91 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	91 %



Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTU879MFG

Notre sèche-linge pompe à chaleur A++ avec SelfCleaning Condenser. Garantit les meilleures performances et une consommation d'énergie extrêmement faible.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur
- SelfCleaning Condenser

Informations générales

- Capacité: 1 - 9 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 243 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.97 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.16 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 162 min et à demi-charge: 104 min.
- Classe d'efficacité de condensation: A sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 91 %
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Coton, Chemises, Duvet, Lingerie/Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Couvertures, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, MyFavourite, Signal, Départ/Pause, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- ActiveAir Technology
- Grand display multiTouch LED pour Signal, Antifroissage, Fin différée jusqu'à, Départ/Pause, Degré de séchage, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, MyFavourite
- Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED multiTouch
- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Éclairage du tambour par LED

- Corbeille spéciale pour lainages
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Porte vitrée, AluLook, blanc avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.7 x 59.9 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Série 6, sèche-linge pompe à
chaleur, 9 kg
WTU879MFG**

Mesures en mm

