

**Benchmark®, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 30"  
B30IB800SP**



**Le réfrigérateur encastré à une porte de  
30 po permet d'éviter le transfert des  
saveurs et de préserver la fraîcheur des  
aliments plus longtemps**

- **Distributeur de glaçons et d'eau avec branchement au robinet :**  
Distribuez de l'eau et de la glace (broyée) en appuyant sur un bouton.
- **Éclairage à DEL très lumineux qui illumine tout l'intérieur du réfrigérateur**
- **Homologué Energy StarMD pour l'efficacité énergétique.**
- **Système de refroidissement MultiAirFlowMC augmentant la circulation de l'air pour assurer une température uniforme.**

Code universel des produits: .....825225910435  
 Panneau personnalisé: ..... impossible  
 Niveau sonore: .....43 dB(A) re 1 pW  
 Puissance: .....588 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 120 V  
 Fréquence: .....60 Hz  
 ENERGY STAR®: .....Oui  
 Longueur du cordon d'alimentation (po): .....78 3/4"  
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): .....84" x 30" x 24 3/4"  
 Largeur de l'appareil (po): .....29 3/4"  
 Hauteur: ..... 83 3/4 "  
 Profondeur (po): .....24  
 Capacité brute totale de l'appareil - AHAM: ..... 16.3 Cu Ft  
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ..... 89.37 x 32.67 x 30.31  
 Capacité brute du réfrigérateur: ..... 11.5 Cu Ft  
 Capacité brute du congélateur: ..... 5 Cu Ft  
 Poids net: ..... 367.000 lbs  
 Poids brut: ..... 403.000 lbs  
 UGS: ..... B30IB800SP

BORPLFTR10 water filter  
 BORPLFTR30 Filtre à eau



## **Benchmark®, Réfrigérateur combiné intégrable, 30" B30IB800SP**

**Le réfrigérateur encastré à une porte de  
30 po permet d'éviter le transfert des  
saveurs et de préserver la fraîcheur des  
aliments plus longtemps**

---

### **Caractéristiques principales**

- Installation entièrement affleurante ou avec cadre
- Éclairage à DEL progressif sur les parois latérales
- Deux compresseurs et deux évaporateurs
- Tiroir à viande pleine largeur
- Homologation ENERGY STAR®

### **Design**

- Porte pleine hauteur - intégration complète à l'armoire sans grille de ventilation exposée
- Charnière Optiflex Hinge™ - Ouverture hors des armoires permettant une ouverture à 115°.

### **Performance**

- Commandes à capteurs électroniques - Maintient la température constante
- Filtre à air au charbon contribuant à réduire les odeurs et à conserver un air propre et frais
- Bac à humidité contrôlée
- Machine à glaçons filtrée
- SuperCool™
- SuperFreeze™
- Mode Sabbath
- Mode d'économie d'énergie
- Mode de vacances

### **Efficacité**

#### **Commodité**

- Tablettes en verre à garniture en métal
- Tiroirs à extension complète à angle d'ouverture de la porte à 90°
- Alerte de porte ouverte

#### **Capacité**

- Tablettes en porte-à-faux pleine largeur optimisant le réglage
- Tablette de congélateur grande capacité
- Rangement de contenants de 1 gallon

# Benchmark®, Réfrigérateur combiné intégrable, 30" B30IB800SP

