

**Benchmark®, Réfrigérateur combiné
intégrable, 36"
B36IT800NP**



Le réfrigérateur encastré de 36po à porte française, fonctionne efficacement pour empêcher le transfert des saveurs et garder les aliments frais plus longtemps.

- **Distributeur de glaçons et d'eau avec branchement au robinet :**
Distribuez de l'eau et de la glace (broyée) en appuyant sur un bouton.
- **Éclairage à DEL très lumineux qui illumine tout l'intérieur du réfrigérateur**
- **Homologué Energy StarMD pour l'efficacité énergétique.**
- **Système de refroidissement MultiAirFlowMC augmentant la circulation de l'air pour assurer une température uniforme.**

Code universel des produits:825225916765
 Panneau personnalisé: impossible
 Niveau sonore:41 dB(A) re 1 pW
 Puissance:588 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 120 V
 Fréquence:60 Hz
 Consommation d'énergie: 589.8 kWh / an
 ENERGY STAR®: Oui
 Longueur du cordon d'alimentation (po):78 3/4"
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po):84" x 36" x 24 3/4"
 Largeur de l'appareil (po):35 3/4"
 Hauteur: 83 3/4 "
 Profondeur (po):24
 Capacité brute totale de l'appareil - AHAM:19.7 Cu Ft
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 89.37 x 32.28 x 30.70
 Capacité brute du réfrigérateur: 13.8 Cu Ft
 Capacité brute du congélateur: 6 Cu Ft
 Poids net:427.000 lbs
 Poids brut: 468.000 lbs
 UGS: B36IT800NP

BORPLFTR10 water filter
 BORPLFTR30 Filtre à eau
 HEATRKIT10 Kit latéral chauffant 110V
 SCRNFLTR10 Screen Filter



Benchmark®, Réfrigérateur combiné intégrable, 36" B36IT800NP

**Le réfrigérateur encastré de 36po à porte
française, fonctionne efficacement pour
empêcher le transfert des saveurs et
garder les aliments frais plus longtemps.**

Caractéristiques principales

- Installation entièrement affleurante ou avec cadre
- Éclairage à DEL progressif sur les parois latérales
- Deux compresseurs et deux évaporateurs
- Tiroir à viande pleine largeur
- Homologation ENERGY STAR®

Design

- Porte pleine hauteur - intégration complète à l'armoire sans grille de ventilation exposée
- Charnière Optiflex Hinge™ - Ouverture hors des armoires permettant une ouverture à 115°.
- Pré-assemblé avec les panneaux en acier inoxydable et poignées
- Ensemble de cadre pour installations affleurantes (profondeur de 63,5 cm/ 25 po) ou pour installations avec cadre (profondeur de 61 cm/24 po), préassemblé

Performance

- Commandes à capteurs électroniques - Maintient la température constante
- Filtre à air au charbon contribuant à réduire les odeurs et à conserver un air propre et frais
- Bac à humidité contrôlée
- Machine à glaçons filtrée
- SuperCool™
- SuperFreeze™
- Mode Sabbath
- Mode d'économie d'énergie
- Mode de vacances

Efficacité

Commodité

- Tablettes en verre à garniture en métal
- Tiroirs à extension complète à angle d'ouverture de la porte à 90°
- Alerte de porte ouverte

Capacité

- Tablettes en porte-à-faux pleine largeur optimisant le réglage
- Tablette de congélateur grande capacité
- Rangement de contenants de 1 gallon

Benchmark®, Réfrigérateur combiné intégrable, 36" B36IT800NP

