

**Serie | 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox
DIB097A50**



A



Accessoires en option

DHZ1231 : Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
 DHZ1241 : Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
 DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm
 DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm
 DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm
 DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm
 DHZ5385 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ6230 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 730 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	684-864/684-984
Hauteur du produit, sans cheminée :	60
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	28.517
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	410.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	730
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	54
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002768991
Puissance de raccordement (W) :	142
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242002 768991

Serie | 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox DIB097A50

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilenceDrive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Commande

- Contrôle électronique
- Poussoirs, Touches lumineuses
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Box-Design
- Eclairage du plan de travail avec 4 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 888 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 34.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/54 dB*

Informations techniques

- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Hauteur pour recyclage avec module CleanAir (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Serie | 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox
DIB097A50

