

**Serie | 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inox  
DWB067A50**



**La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.**

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 680 m<sup>3</sup>/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

**Données techniques**

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	14.684
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	680
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002774091
Puissance de raccordement (W) :	136
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural

**Accessoires en option**

- DHZ1225 : Canal de ventilation
- DHZ1235 : Canal de ventilation
- DHZ5325 : KIT DE RECYCLAGE
- DSZ6200 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



4 242002 774091

## Serie | 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inox DWB067A50

**La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.**

### Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 680 m<sup>3</sup>/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilenceDrive - Efficient BLDC Technology

### Commande

- Contrôle électronique
- Poussoirs, Touches lumineuses
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

### Design

- Box-Design
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 745 lux
- Colour Temperature: 3500 K

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 28.5 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 47/58 dB\*

### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Serie | 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inox  
DWB067A50**

