


**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB091K50**



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
 DHZ1233 : Canal de ventilation
 DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 790 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

Données techniques

| | |
|---|----------------------------------|
| Typologie : | Chimney |
| Certificats de conformité : | CE, Eurasian, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Hauteur de la cheminée : | 582-908/582-1018 |
| Hauteur du produit, sans cheminée : | 46 |
| Ecart min. par rapp. foyer él. : | 550 |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz : | 650 |
| Poids net (kg) : | 21.363 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Nombre de vitesses : | 3 puissances + 2 intensif |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 600 |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : | 480.0 |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : | 790 |
| Nombre de lampes : | 3 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 66 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 150 / 120 |
| Matériau du filtre à graisses : | Inox résistant au lave-vaisselle |
| Code EAN : | 4242002812199 |
| Puissance de raccordement (W) : | 269 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation : | Montage mural |



4 242002 812199

Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB091K50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 600 m³/h, niveau intensif 790 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- Commande électronique avec Touch Control et lightline
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Capteur de qualité de l'air
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Design

- Box-Design
- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 33.3 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 44/66 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014