

**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable  
DWB091U51**



**La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.**

**Données techniques**

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 582-908/582-1018 mm  
 Hauteur appareil: ..... 46 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 20.4 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 610 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 480.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 400 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 810 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 610 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....3  
 Niveau sonore: .....66 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242002778327  
 Puissance: .....269 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Montage mural  
 Mode d'arrêt différé: ..... 1-9 min

**Accessoires en option**

DSZ6240	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DHZ1223	Canal de ventilation
DHZ1233	Canal de ventilation
DHZ5345	KIT DE RECYCLAGE
DHZ5346	FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ5201	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR



## Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB091U51

**La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.**

### Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 610 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 810 m<sup>3</sup>/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

### Commande

- Commande électronique avec bouton-poussoir et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique

### Confort

- Capteur de qualité de l'air
- Temporisation automatique de 1 à 9 minutes pour purifier l'air
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

### Design

- Box-Design
- Cache-filtre design, entièrement en inox, Filtre à graisse métallique
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec 3 unités x 3W modules LED
- NW
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 34.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 44/66 dB\*

### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Finitions spéciales sur demande

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable**  
**DWB091U51**

