

**Série 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable
DWB67IM50**



Accessoires en option

DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte d'aspiration en caisson : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
Hauteur appareil: 53 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 12.5 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 459 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 499 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 404 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 752 m³/h
Débit d'air maximum: 459 m³/h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:64 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005051076
Puissance de raccordement: 255 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Montage mural



Série 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable DWB67IM50

Hotte d'aspiration en caisson : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 458 m³/h, niveau intensif 752 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Commande électronique Touch Control
- Commande électronique avec Touch Control et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 60.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 52/64 dB*
- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

