

**Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable
DWQ96DM50**



Accessoires en option

DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT

Hotte d'aspiration en Pyramide : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

Données techniques

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 582-912/582-1022 mm
 Hauteur appareil: 94 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 12.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 389 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 337 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:642 m³/h
 Débit d'air maximum: 389 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:61 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242005039623
 Puissance:220 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWQ96DM50

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

Hotte d'aspiration en Pyramide : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 389 m³/h, niveau intensif 642 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Moteur à condensateur efficace en énergie

Commande

- Commande électronique Touch Control
- Commande électronique avec Touch Control et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Pyramide-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 42.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/61 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 744 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 744 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable
DWQ96DM50

