

**Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWW098E50**

A+



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
 DHZ1233 : Canal de ventilation
 DHZ5345 : Kit de recyclage
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 860 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-864/582-974
Hauteur du produit, sans cheminée :	90
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	18.218
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	460
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	360
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	860
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002774657
Puissance de raccordement (W) :	169
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural



4 242002 774657

Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWW098E50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 860 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Commande

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Commande électronique avec Poussoirs et affichage digital
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Pyramide-Design
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 31.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/55 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 672-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

