

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation en haut, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW30**



**A++**

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps dans un compartiment séparé.**

- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	60.507
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002620060
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDV29VW30
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	204.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	194
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	70
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39

**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10010 :



**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation en haut, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW30**

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps dans un compartiment séparé.**

**Informations techniques**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 161 x L 60 x P 65 cm
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 204 kWh/an
- Volume utile total : 264 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

**Design**

- Porte haute, blanc
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperCongélation

**Réfrigérateur**

- Partie réfrigérateur 194 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 rayons en verre incassable, dont dont 3 rayon en verre avec extraction totale
- 3 compartiments de porte

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


**Congélateur**

- Partie Congélation \*\*\*\*: 70 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg

**Accessoires**

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

## Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation en haut, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée ext.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1610	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1910	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Description

a Hauteur  
b Largeur  
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible  
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible  
e Largeur la porte ouverte à 90°  
f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible  
g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible  
h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm