

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur  
pose libre avec compartiment  
congélation en bas, 201 x 70 cm,  
Blanc  
KGE49VW4A**

**A+++**



**Accessoires intégrés**  
3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**  
KSZ10010 :

- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur : 700 mm  
Profondeur : 650 mm  
Poids net : 84.853 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242005101597  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGE49VW4A  
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 190.00 kWh/annum  
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l  
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 38 dB



## Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 190 kWh/an
- Volume utile total : 413 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

### Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED
- Clayettes à bouteilles chromées

### Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température, Système d'alarme optique et acoustique
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 302 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets

### Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 28 l
- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### Congélateur

- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- Partie Congélation \*\*\*\*: 111 l
- Capacité de congélation en 24h: 15 kg
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box


### Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, 3 x Casier à oeufs

### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 201 x L 70 x P 65 cm
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

## Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A

	Nom de l'appareil		a	b	c	d	e	f	g	h
	KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)		2010	600	650	580	600	1200	650	690
	KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)		2010	600	650	580	640	1200	690	690
	KGE49 (poignée intérieure)		2010	700	650	580	730	1300	650	690
	KGE49 (poignée extérieure)		2010	700	650	580	740	1300	690	690
	Description									
a	Hauteur									
b	Largeur									
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entrase flexible									
d	Profondeur de l'élément sans entrase flexible									
e	Largeur avec porte ouverte à 90°									
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entrase flexible									
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entrase flexible									
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entrase flexible									

Mesures en mm