

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 176 x 60 cm, inox-easyclean KGV33VI31

A++



Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **VitaFresh:** conserve les aliments plus longtemps.
- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	69.387
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002800622
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV33VI31
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	219.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	193
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

Accessoires en option
KSZ10010 :



Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 176 x 60 cm, inox-easyclean KGV33VI31

Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 176 x L 60 x P 65 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 219 kWh/an
- Volume utile total : 287 l
- Classe climatique SN-T

Design

- Porte inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Commutateur de supercongel.: Oui

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Congélateur

- Partie Congélation ****: 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 176 x 60 cm, inox-easyclean KGV33VI31



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtresse flexible
d	Profondeur de l'élément sans arêtresse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtresse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtresse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtresse flexible

Mesures en mm