

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIS87AFE0**



KSZ10020 Porte bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en classe d'efficacité énergétique E.

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 64.1 kg
 Puissance: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable



Série 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KIS87AFE0

- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport

Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, Casier à oeufs

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en classe d'efficacité énergétique E.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 272 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 207 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 209 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps



Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 63 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIS87AFE0**




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.