

**Série 8, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir
PRP6A6B70D**



Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles

Foyer à gaz en vitrocéramique avec FlameSelect : obtenir simplement des résultats impeccables grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	Table à interrup. foyers gaz
Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Type énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Système de commandes:	manette losangée
Taille de la niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 490-502 mm
Largeur:	606 mm
Dimensions du produit:	45x606x527 mm
Dimensions du produit emballé:	170x670x580 mm
Poids net:	11.9 kg
Poids brut:	13.1 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Alu., brossé
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	150 cm
Code EAN:	4242005357314
Puissance maxi gaz:	7700 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242005 357314

**Série 8, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir
PRP6A6B70D**

Foyer à gaz en vitrocéramique avec FlameSelect : obtenir simplement des résultats impeccables grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér., Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte
- Brûleurs design : particulièrement plats comparés aux brûleurs standards.: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Confort/Sécurité

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Manette losangée: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité d'allumage thermoélectrique: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50mbar). Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxL mm): 47 x 606 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail :30 mm
- Power cord 1.5 m Câble de raccordement avec fiche: plug and play,