

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PXX801D34E



Accessoires en option

HEZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HEZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HEZ381700 FILTRE CLEANAIR, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ39050 : , HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La plaque à induction avec hotte aspirante intégrée: combine la meilleure induction avec la meilleure technologie de hotte aspirante pour les meilleurs résultats.

- **DirectSelect Premium** : sélection directe et facile des zones de cuisson et des niveaux de puissance.
- **FlexInduction zone** : Interconnexion flexible de zones de cuisson pour former une surface continue.
- **PerfectFry**: pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un contrôle de puissance.
- **PowerBoost**: Des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.
- **ReStart** : si votre plat déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Largeur:792 mm
 Dimensions du produit:204 x 792 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 330 x 940 x 760 mm
 Poids net: 27.5 kg
 Poids brut: 33.8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Brûleurs scellés: Non
 Booster sur chaque foyer: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
 Nombre de vitesses: 9-stage + intensive
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 620.0 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 557 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:689 m³/h
 Niveau sonore:70 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs: Non
 Mode de fonctionnement: Recyclage ou Évacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre à cassette
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Dimensions du produit:204 x 792 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 330 x 940 x 760 mm
 Poids net: 27.5 kg
 Poids brut: 33.8 kg
 Mode d'arrêt différé: 30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PXX801D34E

La plaque à induction avec hotte aspirante intégrée: combine la meilleure induction avec la meilleure technologie de hotte aspirante pour les meilleurs résultats.

Design

- Affleurant

Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 200 mm, 240 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm
- dont 2 zonés FlexInduction Surface gauche longueur: 400 mm
Surface gauche largeur: 240 mm Surface droite largeur: 240 mm
Surface droite longueur: 400 mm
- Zone chauffe-plat

Equipement professionnel:

- MoveMode (3 levels)
- Brat Sensor Plus pour rôtir avec capteur de rôtissage sur tous les Zones - Flex
- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température
- PerfectCook Sensor (Sensor non inclus)
- PanBoost

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Chronomètre
- ReStart fonction
- QuickStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Informations techniques:

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Module d'évacuation de l'air (accessoire spécial HZ381400) requis pour le mode d'évacuation extérieure
- Module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire spécial HZ381500) requis pour le mode de recirculation de l'air
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591 :
- Fonctionnement normal min. : 150 m³/h

- Fonctionnement normal max. : 550 m³/h
- Vitesse intensive : 690 m³/h
- Performance en mode recyclage:
- min. position normale 139 m³/h
- max. position normale 557 m³/h
- Boost-/Intensif 620 M3H
- Ventilateur grande puissance. Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC performante.
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Puissances réglables grâce au contrôle Dual lightSlider Touch
- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- climate Control Sensor: Fonctionnement entièrement automatique du ventilateur avec capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Logement en plastique avec filtres à graisse en acier inox intégrés, adapté au lave-vaisselle
- Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle
- Grille d'amenée d'air en fonte, thermorésistante, adaptée au lave-vaisselle
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique
- Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir
- Large filtre à graisse en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (90 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max. au niveau normal : 39/69 dB
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle

Accessoire en option

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030

Informations techniques

- Tuyauterie de circulation ou d'évacuation à commander séparément (accessoires spéciaux).
- Le dessous de l'appareil ne doit pas être encombré.
- Lors de l'installation d'une conduite d'aspiration et d'un raccordement de cheminée, l'alimentation électrique du système doit être munie d'un interrupteur de sécurité adéquat.
- La résistance et la stabilité des plans de travail, en particulier pour les plus fins, doit être garantie par la présence d'éléments supports adaptés. Veuillez prendre le poids de l'appareil en considération.
- Raccordement conduite d'aspiration : Gaine plate NW 150
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance conn.: 7.4 kW

