

## Série 8, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, avec cadre PXX875D34E



A



### Accessoires en option

HEZ39050 ; HEZ390511 POELE TABLE SENSOR, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HEZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HEZ381700 FILTRE CLEANAIR, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM

## La plaque à induction avec hotte aspirante intégrée: combine la meilleure induction avec la meilleure technologie de hotte aspirante pour les meilleurs résultats.

- **Capteur de cuisson PerfectCook**: évite la surcuisson ou l'ébullition
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **DirectSelect Premium** : interface tactile large et intuitive.

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Type énergie: ..... Electrique  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Largeur: .....816 mm  
 Dimensions du produit: .....198 x 816 x 527 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Poids net: ..... 28.6 kg  
 Poids brut: ..... 34.9 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: .....Noir, Alu., brossé  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Brûleurs scellés: ..... Non  
 Booster sur chaque foyer: ..... Toutes les zones de cuisson  
 Puissance du 2nd foyer: ..... 3.3 kW  
 Nombre de vitesses: ..... 9-stage + intensive  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 551 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 620.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 557 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: .....689 m<sup>3</sup>/h  
 Niveau sonore: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Filtre anti-odeurs: ..... Non  
 Mode de fonctionnement: ..... Recyclage ou Evacuation  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre à cassette  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Dimensions du produit: .....198 x 816 x 527 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Poids net: ..... 28.6 kg  
 Poids brut: ..... 34.9 kg  
 Mode d'arrêt différé: ..... 30 min



## Série 8, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, avec cadre PXX875D34E

**La plaque à induction avec hotte aspirante intégrée: combine la meilleure induction avec la meilleure technologie de hotte aspirante pour les meilleurs résultats.**

### Design

- Profilé confort

### Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

### Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 240 mm, 200 mm / 200 mm, 240 mm / 200 mm, 240 mm / 240 mm, 200 mm
- dont 2 zonés FlexInduction Surface gauche longueur: 400 mm Surface gauche largeur: 240 mm Surface droite largeur: 240 mm Surface droite longueur: 400 mm
- Zone chauffe-plat

### Equipement professionnel:

- MoveMode (3 levels)
- Brat Sensor Plus pour rôtir avec capteur de rôtissage sur tous les Zones - Flex
- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température
- PerfectCook Sensor (Sensor non inclus)
- PanBoost

### Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie Chronomètre
- ReStart fonction
- QuickStart fonction

### Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal

### Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

### Informations techniques:

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Module d'évacuation de l'air (accessoire spécial HZ381400) requis pour le mode d'évacuation extérieure
- Module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire spécial HZ381500) requis pour le mode de recirculation de l'air
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591 :
  - Fonctionnement normal min. : 150 m<sup>3</sup>/h – Fonctionnement normal max. : 550 m<sup>3</sup>/h – Vitesse intensive : 690 m<sup>3</sup>/h

- Performance en mode recyclage:
  - min. position normale 139 m<sup>3</sup>/h
  - max. position normale 557 m<sup>3</sup>/h
- Boost-/Intensif 620 M3H
- Ventilateur grande puissance. Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC performante.
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Puissances réglables grâce au contrôle Dual lightSlider Touch
- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- climate Control Sensor: Fonctionnement entièrement automatique du ventilateur avec capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Logement en plastique avec filtres à graisse en acier inox intégrés, adapté au lave-vaisselle – Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle
- Grille d'amenée d'air en fonte, thermorésistante, adaptée au lave-vaisselle
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique
- Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir
- Large filtre à graisse en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (90 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max. au niveau normal : 39/69 dB
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle

### Accessoire en option

- HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9SE030, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230

### Informations techniques

- Tuyauterie de circulation ou d'évacuation à commander séparément (accessoires spéciaux).
- Le dessous de l'appareil ne doit pas être encombré.
- Lors de l'installation d'une conduite d'aspiration et d'un raccordement de cheminée, l'alimentation électrique du système doit être munie d'un interrupteur de sécurité adéquat.
- La résistance et la stabilité des plans de travail, en particulier pour les plus fins, doit être garantie par la présence d'éléments supports adaptés. Veuillez prendre le poids de l'appareil en considération.
- Raccordement conduite d'aspiration : Gaine plate NW 150
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance conn.: 7.4 kW

**Série 8, Table de cuisson induction  
avec hotte aspirante intégrée, 80 cm,  
avec cadre  
PXX875D34E**



