

**Lave-vaisselle intièrement intégrable,
60 cm
SGV09T13EU**



Données techniques

Consommation d'eau (l) :	14.0
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Hauteur sans top (mm) :	0
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	810-870 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) :	1150
Pieds réglables :	Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :	60
Plinthe réglable :	Horizontale et verticale
Poids net (kg) :	47.266
Poids brut (kg) :	50.0
Puissance de raccordement (W) :	2300
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Longueur du cordon électrique (cm) :	170
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :	140
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :	170
Code EAN :	4242002389806
Nombre de couverts :	12
Consommation d'énergie (kWh) :	1.05
Classe d'efficacité de séchage :	A
Programme de référence :	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min) :	140
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	Intégration total



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SGZ2045 : PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm **SGV09T13EU**

- Sélection programme automatique
- Fonctions : Cycles accйlйгж
- auto 3 en 1
- Consommation d'eau: dès 10 litres et consommation énergétique 0,9 kWh
- Puissance acoustique: 42 DB (re 1 pW)
- AquaVario : 3 niveaux de pression d'eau
- AquaVario
- AquaSensor II, Sensor de charge
- Echangeur de chaleur
- Technique de lavage en alternance
- Régénération électronique
- Chauffe-eau instantané
- Cassetto deterioso ergonomico
- Touches sensitives TouchControl
- Display LCD avec texte
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- InfoLight
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- VarioFlex®
- Panier supérieur réglable avec RackMatic
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Tête pulvér. pour plaq. à pât.
- Rangées de supports rabattables
- AquaStop
- Fermeture assistée/Servo
- Pied arrière réglable
- 5 niveaux d 'arrosoage
- Capacité 12 couverts standards