

Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB98JQ50



Accessoires en option

DHZ1231	Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
DHZ1241	Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
DHZ1246	Rallonge de cheminée 1100 mm
DHZ1251	Kit de montage pour rallonge 500 mm
DHZ1253	Kit de montage pour rallonge 1000 mm
DHZ1256	Rallonge de cheminée 1600 mm
DIZ2CB114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DIZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Capteur PerfectAir** : le bonheur de cuisiner sans bruit et sans odeurs.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Island/Ceiling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	698-878/698-998 mm
Hauteur:	46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	31.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	445 m ³ /h
Débit d'air position intensive en recyclage:	457 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	353 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	867 m ³ /h
Débit d'air maximum:	445 m ³ /h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	54 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005099061
Puissance de raccordement:	166 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Îlot



Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB98JQ50

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445 m³/h
- position intensive : 867 m³/h

Sécurité

- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
climateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commande touchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 166 W
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Inox
DIB98JQ50

