



Hotte murale, Inox DKE995E



Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	630-1025/665-1095
Hauteur du produit, sans cheminée :	75
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	22,897
Type de commandes :	Electronique
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	350
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	310
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	590
Nombre de lampes :	2
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002235639
Puissance de raccordement (W) :	240
Tension (V) :	220-230
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted





Hotte murale, Inox DKE995E

- Silence extrême : 44 dB (re 1 pW)
- 4 vitesses d'aspiration dont une intensive de 250 à 660 m³/h
- Double turbine
- Commandes électroniques par impulsion
- Electronique à affichage digital
- Booster temporisé pour une puissance maximale pendant 10 mn
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Témoin de saturation pour filtre à graisse et filtre à charbon
- Extraction ou recyclage
- Recyclage avec kit recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires : DHZ 5185
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle