



**Serie | 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW31**



**A++**

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps dans un compartiment séparé.**

- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.
- **Compartiment VitaFresh** : les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

**Données techniques**

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1610
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	59,630
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	non
Code EAN :	4242002716695
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDV29VW31
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	204,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	194
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	70
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs





## Serie | 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW31

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh :  
refroidit très efficacement - conserve vos  
fruits et légumes frais plus longtemps dans  
un compartiment séparé.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 264 l
- Classe énergétique A++ ; 204 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 194 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets

### CONGELATEUR


- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



## Serie | 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc KDV29VW31



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1780	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée ext.)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1780	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1810	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible  
 e Largeur la porte ouverte à 90°  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible  
 g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible  
 h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm