



Série 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KDV47VL30



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Le congélateur top XL en A++ avec VitaFresh - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.

- **Taille XL** : offre un large espace pour vos aliments.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	700
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	77,029
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	30
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002648729
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDV47VL30
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	245,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	315
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	86
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	30
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	12
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



4 242002 648729



Série 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KDV47VL30

**Le congélateur top XL en A ++ avec VitaFresh
- fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 401 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 245 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 315 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 86 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 30 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Série 4, Réfrigérateur 2 portes pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KDV47VL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1780	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée ext.)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1780	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1810	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible
e Largeur la porte ouverte à 90°
f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm