



Serie | 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 60 cm KGE39BI41


A+++

- **Classe d'efficacité énergétique A+++**: refroidit plus efficacement.
- SuperSilence Plus - extrêmement silencieux
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	2010
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	91,267
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	35
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002798776
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGE39BI41
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	156,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	249
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	88
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	35
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	34
Type d'installation :	N/A



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs



4 242002 798776



Serie | 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 60 cm KGE39BI41

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 337 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D; 156 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Tablette escamotable FlexShelf
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Serie | 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 60 cm KGE39BI41



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entreesse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entreesse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entreesse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entreesse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entreesse flexible

Mesures en mm