



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE58BI40

**A+++**

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **PlexShelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur appareil : 700 mm
Profondeur appareil : 770 mm
Poids net : 93,203 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, TSE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 40 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002823201
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGE58BI40
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 196,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 377 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 118 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 17 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs





Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE58BI40

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 495 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 196 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 377 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Tablette escamotable FlexShelf
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 118 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 17 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 40 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KGE58BI40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm