




Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 70 cm, Couleur Inox KGN46XL30


A++

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Taille XL** : offre un large espace pour vos aliments.
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.

Données techniques

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	700
Profondeur appareil (mm) :	670
Poids net (kg) :	80,645
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	20
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002942674
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN46XL30
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	288,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	280
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	105
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	40
Type d'installation :	N/A





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 70 cm, Couleur Inox KGN46XL30

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 385 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 288 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Couleur Inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode éco
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 280 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Support à bouteilles
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 28 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 70 cm, Couleur Inox KGN46XL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm